

Trasmittanza totale di energia solare
UNI EN 133363-1:2010/ UNI EN 14501-1:2006

TIPOLOGIA VETRATA	VAL. DI RIF.	COLORE	AVVOLGIBILE IN POSIZIONE DI CHIUSURA				AVVOLGIBILE IN POSIZIONE APERTA			
			BIANCO	PASTEL-LO	SCURO	NERO	BIANCO	PASTEL-LO	SCURO	NERO
4 16 ARGON 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	UG: W/m ² K 1,2	gsh + gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	g: 0,59	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	CLASSE 4				CLASSE 4			

TIPOLOGIA VETRATA	VAL. DI RIF.	COLORE	AVVOLGIBILE IN POSIZIONE DI CHIUSURA				AVVOLGIBILE IN POSIZIONE APERTA			
			BIANCO	PASTEL-LO	SCURO	NERO	BIANCO	PASTEL-LO	SCURO	NERO
3/3.1 15 ARGON 3/3.1 b.e.	UG: W/m ² K 1,0	gsh + gl (gtot)	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
	g: 0,47	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	CLASSE 4				CLASSE 4			

TIPOLOGIA VETRATA	VAL. DI RIF.	COLORE	AVVOLGIBILE IN POSIZIONE DI CHIUSURA				AVVOLGIBILE IN POSIZIONE APERTA			
			BIANCO	PASTEL-LO	SCURO	NERO	BIANCO	PASTEL-LO	SCURO	NERO
3/3.1 24 ARGON 3/3.1 b.e.	UG: W/m ² K 1,1	gsh + gl (gtot)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08
	g: 0,47	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	CLASSE 4				CLASSE 4			

Resistenza termica supplementare

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza termica supplementare	14501:2006 -	UNI EN 13659